

# Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée

## INGENIOUS ST-AE625-FR



EN14604:2005  
0333-CPR-292075



DAAF  
www.marque-nf.com



Conforme pour une installation  
en camping-car,  
caravane et mobile home

	Caractéristiques techniques	Bénéfices utilisateurs
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>NF DAAF y compris pour installation camping-car, caravane et mobile home</li> <li>CE EN14604:2005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NF : Sécurité optimale. Qualité constante contrôlée par des spécialistes indépendants</li> <li>CE : certifié conforme à la norme en vigueur</li> </ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 ans sur le détecteur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sérénité absolue pendant la moitié de la durée de vie du produit</li> </ul>
Fonctions d'alarme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alarme acoustique piezoélectrique 85 dB à 3m</li> <li>Technologie de capteur Thermoptek™</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau sonore puissant réglementaire</li> <li>Alerte rapide pour tous les types de feu</li> </ul>
Fonctions de contrôle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Large bouton "test&amp;pause" central et ergonomique</li> <li>Signal de pile faible pendant 30 jours</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facile à actionner, même avec un balai :               <ul style="list-style-type: none"> <li>Test de fonctionnement hebdomadaire</li> <li>Pause en cas d'alarme intempestive</li> </ul> </li> <li>Indique quand les piles doivent être remplacées</li> </ul>
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Piles alcalines 1,5V, autonomie 5 ans certifiée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manipulation réduite, un seul remplacement pour la durée de vie du détecteur (10 ans)</li> <li>Modèle de pile courant et accessible</li> </ul>
Installation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position : plafond et mur</li> <li>Plateforme de montage avec 2 vis de fixation fournies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapté à toutes les configurations d'intérieur</li> <li>Installation rapide et durable</li> <li>Manipulation et remplacement par simple clipsage</li> </ul>
Conditions de stockage et fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stockage : entre -20°C et +60°C, humidité relative jusqu'à 93% sans condensation</li> <li>Fonctionnement : entre 4°C et +38°C, humidité relative jusqu'à 90% sans condensation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapté à tous les intérieurs, y compris camping-car, caravane et mobile-home</li> </ul>

Logistique	Produit	Produit emballé	Carton
Gencod	-	0816317002473	-
Code fournisseur	-	881467	-
Dimensions (mm)	H34 x D120	H132 x L132 x P40	H140 x L155 x P200
Poids	165 g	219 g	1205 g
PCB	1	1	5



www.assocbrules-france.org  
Partenaire de l'Association des  
Brûlés de France activement engagé  
pour la prévention incendie.



Sprue Safety Products Ltd  
6 Davy Way, Carter Court  
Waterwells Business Park  
Gloucester GL2 2DE Royaume-Uni

Distributeur exclusif France : ONELEC  
ZAC Montrambert, Pigeot - 42150 La Ricamarie  
Tél : +33(0)4 77 79 16 11 Fax : +33(0)4 77 79 17 74  
Email : commercial@onelec.fr