

# Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée

## ÉLÉGANCE Expert Duo (contient 2x ST-AE620-FRR)



0086-CPD-517190  
EN 14604:2005  
07



DAAF  
www.marque-nf.fr



Conforme pour une installation  
en camping-car,  
caravane et mobile home

	Caractéristiques techniques	Bénéfices utilisateurs
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>NF DAAF y compris pour installation camping-car, caravane et mobile home</li> <li>CE EN14604:2005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NF : Sécurité optimale. Qualité constante contrôlée par des spécialistes indépendants</li> <li>CE : certifié conforme à la norme en vigueur</li> </ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 ans sur les détecteurs et leur pile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sérénité absolue pendant toute la durée de vie du produit</li> </ul>
Fonctions d'alarme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alarme acoustique 85 dB à 3 m</li> <li>Technologie de capteur Thermopthek®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau sonore puissant réglementaire</li> <li>Alerte rapide pour tous les types de feux</li> </ul>
Fonctions de contrôle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bouton ergonomique "test &amp; pause" large et central</li> <li>Signal pile faible pendant 30 jours</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facile à actionner, même avec un balai :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Test de fonctionnement hebdomadaire</li> <li>- Pause en cas d'alerte intempestive</li> </ul> </li> <li>Indique quand l'appareil doit être remplacé</li> </ul>
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pile lithium 3V scellée fournie pour chaque appareil, autonomie 10 ans certifiée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manipulation minimum, aucun remplacement requis pendant 10 ans</li> </ul>
Installation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position : plafond et mur</li> <li>Plateforme de montage avec 2 vis de fixation pour chaque appareil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapté à toutes les configurations d'intérieur</li> <li>Installation rapide et durable</li> <li>Manipulation facile par simple clipsage</li> </ul>
Conditions de stockage et fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stockage : entre -20°C et +60°C, humidité jusqu'à 93% sans condensation</li> <li>Utilisation : entre +4°C et +38°C, humidité jusqu'à 90% sans condensation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapté à tous les intérieurs, y compris camping-car, caravane et mobile-home</li> </ul>

Logistique	Produit	Produit emballé	Carton
Gencod	-	0816317002244	-
Code fournisseur	-	881475	-
Dimensions (mm)	H34 x D130	H264 x L132 x P40	H140 x L155 x P240
Poids	162 g	438 g	1400 g
PCB	1	2	3

GN2663R1



**www.assocbrules-france.org**  
Partenaire de l'Association des Brûlés de France activement engagé pour la prévention incendie.



**Sprue Safety Products Ltd**  
6 Davy Way, Carter Court  
Waterwells Business Park  
Gloucester GL2 2DE Royaume-Uni

**Distributeur exclusif France : ONELEC**  
ZAC Montrambert, Pigeot - 42150 La Ricamarie  
Tél : +33(0)4 77 79 16 11 Fax : +33(0)4 77 79 17 74  
Email : commercial@onelec.fr