

# MEMORY

## Détecteur Avertisseur Autonome de Monoxyde de Carbone

CO-AE-9D-FRR

# AngelEye™



	Caractéristiques techniques	Bénéfices utilisateur
Certifications	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE EN50291:2001 <i>La marque NF n'existe pas à ce jour pour les détecteurs de CO</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Niveau de qualité et de sécurité répondant aux normes européennes</li></ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7 ans sur le détecteur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sérénité pendant toute la durée de vie du produit</li></ul>
Fonction de base	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alarme acoustique 85 dB à 1 m</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Niveau sonore équivalent à un aboiement</li></ul>
Fonctions de contrôle	<ul style="list-style-type: none"><li>• Écran LCD : affichage des taux de CO en temps réel, historique et température intérieure</li><li>• Capteur électrochimique perfectionné</li><li>• Auto-diagnostic régulier</li><li>• Bouton ergonomique "test &amp; mode"</li><li>• Signal pile faible pendant 30 jours</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alerte visuelle précoce</li><li>• Mesure permanente précise y compris des faibles niveaux de CO</li><li>• L'assurance à chaque instant que le détecteur fonctionne correctement</li><li>• Facile à actionner, même en cas d'alerte intempestive</li><li>• Indique quand l'appareil doit être remplacé</li></ul>
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 pile lithium scellée 3V incluses</li><li>• Languette d'activation/désactivation</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manipulation minimum, aucun remplacement requis pendant 7 ans</li><li>• Pratique en cas de transport ou de travaux</li></ul>
Installation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Position : Plafond et mur, ou posé</li><li>• Portatif</li><li>• 2 vis de fixation fournies</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adapté à toutes les configurations</li><li>• Facile à transporter (vacances...)</li><li>• Installation rapide et durable (optionnelle)</li></ul>
Conditions stockage et fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Température entre -10°C et 40°C</li><li>• Taux d'humidité entre 30% et 90%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adapté même aux conditions climatiques extrêmes</li></ul>

Logistique	Produit	Produit emballé	Carton
Gencod	-	0816317001841	-
Code fournisseur	-	881420	-
Dimensions (mm)	H67 x L109 x P38	H133 x L133 x P40	H140 x L150 x P200
Poids	125 g	180 g	900 g
PCB	1	1	5

